

ona.

Centrifugeuse de laboratoire réfrigérée **RABIA BC-8000**



Centrifugeuse de laboratoire réfrigérée

RABIA BC-8000

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

APPLICATION.

Les centrifugeuses réfrigérées sont des équipements de laboratoire utilisés pour réaliser la sédimentation des composants dans une solution homogène en fonction de leurs différentes densités, le tout à une température prédéterminée. Ces centrifugeuses sont largement utilisées dans le domaine des banques de sang, des usines pharmaceutiques et des laboratoires.

CARACTERISTIQUES DE MOTEUR.

Moteur d'induction sans balai qui assure l'absence de pollution par la poudre et une vitesse de montée et de descente

VITESSE MAX.

8 000 tr/min

RCF MAX.

14900 x g

VOLUME MAX.

8x2000ml (16x500ml poches à sang)

MINUTEUR.

1~9 h 59 min

TEMPERATURE.

-20°C-40°C

ÉCRAN.

Écran LCD, en option - écran tactile.

PROTECTION.

Verrouillage automatique du couvercle, protection contre les déséquilibres.

FACILITÉ D'UTILISATION.

Contrôle par microprocesseur, affichage numérique du programme, de la vitesse, du temps, de RCF, de la température.

NIVEAU DE BRUIT.

≤ 65 (dB)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

AC 220V / 110V, 50Hz / 60HZ

DIMENSIONS & POIDS.

940 × 890 × 1000 mm, 600 kg

Centri.



Document non contractuel. Caractéristiques techniques sans avertissement préalable.

ona.

ZAC Melville Lynch, 4B Rue de Lestandau, 64600 Anglet - FRANCE
Tel. +33 5 59 03 19 88 - contact@onafrance.com - www.onafrance.com

Centrifugeuse de laboratoire réfrigérée

RABIA BC-8000

Rotors assortis



Référence	Rotor	Vitesse max, tr/min	Volume max, ml	RCF max, ×g
ONCFRA1601	Rotor Pivotant	4000	8×2000ml coupe à poches à sang	5710
ONCFRA1602			8×2000ml godets	5710
ONCFRA1603	Rotor angulaire	8000	6×1000ml	14550



Document non contractuel. Caractéristiques techniques sans avertissement préalable.